ingenico

MOVE/5000

Le compagnon idéal pour les entreprises mobiles, à l'intérieur comme à l'extérieur





Conçu pour l'hôtellerie, les commerces de centre-ville et les petits commerçants, le Move/5000 offre une expérience d'achat fluide, sans passage en caisse.

Écran tactile couleur 3,5 pouces et interface ergonomique

Paiements partout et à tout moment

• 4G, 3G, GPRS, double SIM, Bluetooth et WiFi

Toutes les méthodes de paiement acceptées

 Puce EMV et code PIN, paiement sans contact, carte magnétique ou portefeuille numérique et paiement par code QR

Imprimante intégrée rapide

Renforcement de la sécurité avec PCI PTS V6

Fonctionnalités haut de gamme puissantes en option

- Lecteur de codes-barres 1D/2D
- Caméra arrière 5 M

Batterie longue durée pour les longues journées de travail (jusqu'à 3100 mAh)



Spécifications

Système d'exploitat	ion	Telium TETRA	_
Mémoire	Interne Externe	 512 Mo Flash, 512 Mo RAM MicroSD jusqu'à 32 Go 	Y
Processeur	Processeur d'application et	• Cortex A5	*
	cryptographi que		
Lecteurs de cartes	Bande magnétiqueCarte à puce	 ISO 1/2/3, durée de vie de 500 000 cycles EMV niveau 1, 	~
	A NEC/	durée de vie de	
	 NFC/sans contact 	500 000 cycles	
		 Certifié EMV sans contact L1 3.0 	
SIM		1 carte SIM	Option
		2 cartes SIM	~
SAM		• 2 SAM	~
		• 3 SAM	Option
Capture de	Positionnement	Suivi GPS	Option
données	 Lecteur de codes-barres 	• 1D/2D	Option
	• Caméra	Autofocus 5 mégapixels	Option
Écran	• Couleur	• 3,5 pouces	~
		rétroéclairé, HVGA (480 x 320 pixels)	
Écran	Résistif		~
	• Capacitif		Option
Clavier		 16 touches, marquage en relief, rétroéclairé 	~
Audio	• Vibreur		~
	Haut-parleur	• Mono	Option
	Prise audio	• Stéréo	Option
Vidéo	Accélérateur vidéo	Codec H264	~

WAN LAN Multicom USB Alimentation Li-ion	4G et/ou 3G avec repli WiFi et/ou Bluetooth WAN+ LAN Hôte et esclave Prise d'alimentation dédiée	Option Option Option
Alimentation		
A Illian		Ž
• Li-lon	2200 mAh3100 mAh	Option
Ø 40 mmØ 25 mm	 169 x 78 x 57 mm (6,6 x 3,1 x 2,2 pouces) 160 x 78 x 47 mm (6,3 x 3,1 x 1,9 pouces) 	*
Batterie d ' + s du terminal	• 320 g	~
	 Certification PCI PTS 6.online & Damp; offline 	~
Température de fonctionneme nt Température de stockage Humidité de fonctionne ment	• -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F) • -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F) • 85 % sans condensation à +40 °C (104 °F)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Écran de confidentialité Chargeur de voiture Station d'accueil Kit stylet	Montage en usine Chargeur 2 RS232 Hôte USB Esclave USB Modem Ethernet 10/100 Base T Bluetooth	Option
	Batterie d'+s du terminal Température de fonctionneme nt Température de stockage Humidité de fonctionne ment Écran de confidentialité Chargeur de voiture	Batterie d' + s du terminal Certification PCI PTS 6.online & Armp; offline Température de fonctionneme nt Température de stockage Humidité de fonctionne ment Écran de confidentialité Chargeur de voiture Station d'accueil Augustian de la confidentialité Chargeur de voiture Station d'accueil Augustian de la confidentialité Chargeur de voiture Station d'accueil Etalou USB Esclave USB Modem Ethernet 10/100 Base T Bluetooth

